

Rio PRO 360™ Secure



LYNK
CONNECTED
TECHNOLOGY

Nowy model drukarki do kart MAGICARD RIO PRO 360, oparty o unikalną technologię LYNK. Pierwsza drukarka której procesor i płyta główna są oparte na LINUX-e, dzięki czemu drukowane kolory będą bardziej zbliżone do kolorów rzeczywistych, niż było to możliwe dotychczas.

Profesjonalna drukarka zaprojektowana do dwustronnego wydruku większych ilości kart plastikowych o znacznej wartości (bankowych, PKI, itp.). Drukarka posiada zamki zabezpieczające przed dostępem do podajnika i odbiornika kart oraz zabezpieczenie Kensington. Elastyczność Linuxa pozwoli na zastosowanie drukarki w wielu unikalnych projektach. W standardzie drukarka ma wbudowane 10 znaków wodnych, które mogą być zastąpione spersonalizowanymi grafikami zwiększającymi wizualne zabezpieczenia karty. MAGICARD RIO PRO 360 to jedna z najszybszych drukarek dostępnych na rynku.

Unikalna dla tego modelu jest również 3 letnia gwarancja włącznie z mechanicznymi uszkodzeniami głowicy, drukarką zastępczą na czas naprawy. Drukarka posiada sterowniki w języku polskim.

STANDARD



OPCJA



3 Years
Ans
Jahre
Años
Anni
年

Ultra-
CoverPlus

3 lata gwarancji bez limitu wydruków

3 lata gwarancji na uszkodzenia mechaniczne głowicy

Drukarka zastępcza na czas naprawy (w czasie trwania gwarancji)

Unikalne znaki wodne (10 wzorów)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA DRUKARKI

Technologia wydruku

300 dpi termosublimacja, termotransfer, TRW-zadruk termiczny

Prędkość nadruku

kolor 18 sekund na kartę/200 kart na godzinę
monochromatyczny 1000 kart/h
(prędkość nadruku zależy od projektu graficznego karty)

Opcje wydruku

jednostronny i dwustronny

Podajnik kart/odbiornik kart

podajnik na 100 i 200 kart w standardzie
odbiornik na 70 kart

Wyświetlacz

wielokolorowy wyświetlacz LCD
z menu w języku polskim

System operacyjny

Vista, 7, 8, 10 (32 and 64 bit)
Windows server 2003 R2 SP2, 2008, 2012, 2016
Mac OS X 10.9.0, LINUX (CUPS support)

Obsługiwane karty

Rozmiar: ISO CR80 85.6 x 54mm
ISO CR79 83.9 x 51mm
Grubość: od 0.25 mm to 1.02mm

Interfejsy do PC

USB 2.0 (kompatybilny z 3.0- Typ B)
Ethernet 10/100

Opcje kodowania

Magnetyczne: HiCo, LoCo ISO 7811, JIS2
Bezstykowe MIFARE, DESFire, HID
Stykowe

Wymiary/Waga

470mm x 220mm x 300mm/4,7kg

TRW

Thermal Rewritable
(wielokrotny zadruk termiczny)

Temperatura pracy

10°C to 30°C / 50°F to 85°F

Gwarancja

3 lata

Zasilanie

100-240V 50-60Hz

Taśmy (wersja S)

XX300YMCKO	taśma kolorowa (nadruk 300 kart jednostronnie)
XX100YMCKO	taśma kolorowa (nadruk 100 kart jednostronnie)
XX250YMCKOK	taśma kolorowa+czarna (nadruk 250 kart dwustronnie)
XX450YMCKO½	Taśma kolorowa półpanelowa (450 wydruków)
XX600KO	monochromatyczna czarna plus overlay (nadruk 600 kart)
MA1000K-BLACK	monochromatyczna czarna (nadruk 1000 kart)
MA1000K-WHITE	monochromatyczna biała (nadruk 1000 kart)
MA1000K-RED	monochromatyczna czerwona (nadruk 1000 kart)
MA1000K-BLUE	monochromatyczna niebieska (nadruk 1000 kart)
MA1000K-GREEN	monochromatyczna zielona (nadruk 1000 kart)
MA1000K-GOLD	monochromatyczna złota (nadruk 1000 kart)
MA1000K-SILVER	monochromatyczna srebrna (nadruk 1000 kart)
MA1000K-SCRATCH	monochromatyczna szara typu scratch-off zdrapka (nadruk 1000 kart)

Zestawy czyszczące

3633-0053	10 szt kart czyszczących, 1 flamaster
3633-0054	5 szt wałków czyszczących, wymieniana oś wałka
XX3633-0052	Rozszerzenie z drukarki Rio Pro 360 na Rio Pro Duo 360 (zawiera taśmę XX250YMCKOK)



ACSS ID Systems Sp. z o.o.
tel: (22) 8324744
biuro@acss.com.pl
www.acss.com.pl
www.magicard.com.pl

