

Rio2e i Tango2e drukują i zabezpieczają identyfikatory



Rio
2e

Tango
2e

Profesjonalna drukarka zaprojektowana do seryjnego wydruku identyfikatorów

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Prędkość nadruku

- Wydruk karty w kolorze w 22 sekundy
- Monochromatyczny wydruk karty w 6 sekund

Wbudowane zabezpieczenia

- HoloKote™ anti-coping - znak wodny drukowany na całej powierzchni karty

Typy taśm

- LC1: YMCKO 350 wydruków
- LC3 : Monochromatyczna 1000 wydruków
- LC6 : KO (czarny i overlay) 600 wydruków
- LC8 : YMCKOK 300 wydruków (tylko Tango2e)

Typy kart

- PVC ISO CR80. Z paskiem magnetycznym, zbliżeniowe, samoprzylepne oraz karty z HoloPatch™

Grubość kart

- od 0.38 mm do 1.6 mm

Pojemność magazynków

- Podajnik 100 szt.
- Zasobnik kart nadrukowanych 50 szt.

Głowica

- 300 dpi (wymierna)

Interfejs

- Port LPT, USB, Ethernet

Sterowniki

- Windows 2000, XP, 2003 Serwer (user mode)

Zasilanie

- 90-265V / 47-63 Hz

Wymiary

- Rio2e - (193.5 x 232.5 x 369.5) mm
- Tango2e - (193.5 x 232.5 x 471.1) mm

Waga

- Rio2e - 7.2 kg
- Tango2e - 8.3 kg

Temperatura pracy

- 10-30°C

Niezawodna oraz szybka i łatwa w obsłudze. Opatentowane rozwiązanie bezpieczeństwa HoloKote™ zabezpiecza karty przed nieautoryzowanym kopiowaniem. Standardowo, podczas procesu wydruku karta pokrywana jest cienką folią (overlay) zabezpieczającą nadruk przed uszkodzeniem mechanicznym. Wbudowana funkcja HoloKote™ umożliwia naniesienie na folię zabezpieczającą znaku wodnego (standardowo 2 wzory do wyboru). Użycie opcjonalnej karty zabezpieczającej umożliwi nadruk znaku wodnego zawierającego tekst lub logo firmy. Karta taka może również spełniać funkcję klucza zabezpieczającego przed nieautoryzowanym użyciem drukarki. Rio2e i Tango2e wyposażone są w wyświetlacz LCD informujący o statusie drukarki. Drukarki posiadają certyfikat CE.



HoloKote™ - znak wodny drukowany na całej powierzchni. Widoczny przy patrzeniu pod kątem.



HoloPatch™ - okno w rogu karty, w którym znak wodny jest bezpośrednio widoczny (opcja karty).



Nadruk od krawędzi do krawędzi. Nadruk z jakością 300 dpi na całej powierzchni karty.



Interfejs Ethernet.



Dwustronny nadruk - tylko drukarka Tango2e.



3 lata gwarancji (łącznie z głowicą).

OPCJE:



Dowolna grafika lub tekst w znaku wodnym.



Możliwość kodowania kart magnetycznych.



Możliwość kodowania kart chipowych i zbliżeniowych.

